




EMPFOHLENE REINIGUNGSMETHODEN ESD PRODUKTREIHE

Wird der Ecotile-Bodenbelag nicht gemäß den empfohlenen Verfahren gewartet, kann dies die Produkteigenschaften beeinflussen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle Gesundheits- und Sicherheits-Datenblätter für alle Reinigungsmittel und Polituren, die Sie verwenden möchten, vorliegen haben.

Erste Reinigung / Hochleistungsreinigung

Für die anfängliche Reinigung oder wenn eine starke Tiefenreinigung erforderlich ist, verwenden Sie nur empfohlene Reinigungsflüssigkeiten. Tragen Sie die Reinigungsflüssigkeiten verdünnt auf (siehe Produktdatenblatt) und lassen Sie die 10 bis 20 Minuten einwirken. Anschließend reinigen Sie den Boden mit sauberem Wasser und einem Pad oder alternativ mit einer Bürste. Die schmutzige Waschlösung vollständig absaugen und die Oberfläche gründlich mit klarem Wasser abspülen. Es wird empfohlen, partiell zu arbeiten, um Austrocknen zu vermeiden.

Produkt: Dissipative Neutrale Bodenreiniger - pro 10 Liter / Abdeckung: 400 bis 500 m² pro Liter

	800–1600 ml / 8 L 10–20%		1200–2000 ml / 40 L 3–5%		40–50 ml / 500 ml 8–10%	
---	-----------------------------	---	-----------------------------	--	----------------------------	---

TÄGLICHE REINIGUNG - ECOTILE ESD – NUTZUNG NEUTRALE BODENREINIGER



Manuelle Reinigung

1. Staub oder Schmutz absaugen oder abkehren und grobe Rückstände entfernen.
2. Tragen Sie **Dissipative Neutrale Bodenreiniger** in der empfohlenen Verdünnung auf und lassen Sie ihn einige Minuten einwirken, um Verschmutzungen aufzubrechen. (Die Verdünnung hängt von der Verschmutzung ab).
3. Reinigen Sie den Boden mit einer Bürste, einem Mikrofasermopp oder einem geeigneten Reinigungspad (grün oder blau).
4. Spülen Sie den Boden mit sauberem Wasser ab, entfernen Sie das schmutzige Wasser mit einem Wischmopp vom Boden und lassen Sie ihn trocknen. Wechseln Sie das Wasser im Eimer, um sicherzustellen, dass der Boden ausreichend mit sauberem Wasser abgespült wird.

Mechanische Reinigung (Scheuersaugmaschine)

1. Staub oder Schmutz absaugen oder abkehren und grobe Rückstände entfernen.
2. Benutzen Sie **Dissipative Neutrale Bodenreiniger** vermischt mit sauberem Wasser. Eine richtige Dosierung spart Geld und macht das Reinigen einfacher.
3. Schrubben Sie den Boden mechanisch mit einem grünen oder blauen Pad mit maximal 400 U/min oder verwenden Sie eine zylindrische Rotationsbürste mit weichen Borstenbürsten.
4. Den Rückstand nass absaugen und dann den Boden mit warmem, sauberem Wasser abspülen und trocken saugen.

Produkt: Dissipative Neutrale Bodenreiniger - pro 10 Liter / Abdeckung: 400 bis 500 m² pro Liter

	40–200 ml / 8 L 0,5–2,5%		200–1000 ml / 40 L 0,5–2,5%	
---	-----------------------------	---	--------------------------------	---

Tipps für die erfolgreiche Wartung der ineinandergreifenden ecotile Bodenfliesen: Entwickeln Sie ein regelmäßiges Reinigungsprogramm, das auf die Nutzung und den Verkehr in der Umgebung anpasst ist - stark befahrene oder stark sichtbare Bereiche müssen häufiger gereinigt werden als Bereiche, die selten genutzt werden oder deren Aussehen weniger wichtig ist.

- Der beste und effektivste Weg für die Reinigung von ecotile erfolgt mit einer Maschine.
- Es sollte darauf geachtet werden, das richtige Pad zu wählen: mittlere Pads, weiche Nylon- oder Polypropylenbürsten.
- Denken Sie daran, dass schmutzige Geräte, insbesondere Mopps, nicht säubern, sondern den Schmutz lediglich neu verteilen.
- Verwenden Sie die empfohlenen Reinigungschemikalien - verwenden Sie nur empfohlene Reinigungsflüssigkeiten oder deren Äquivalent in der richtigen Konzentration.
- Mischen Sie keine Reinigungsmittel und folgen Sie den Gebrauchsanweisungen des Herstellers. Verwenden Sie keine Reiniger, die Kiefernöl enthalten.
- Entfernen Sie regelmäßig Abnutzungsspuren. Um eventuelle Abriebspuren von Gummifüßen zu entfernen, verwenden Sie das richtige Maschinenpad oder reinigen Sie per Hand mit Scheuerpulver. Für Bereiche, die wegen Vernachlässigung oder starker Verschmutzung erneuert werden müssen, verwenden Sie einen grünen Pflegestripper.
- Schützen Sie neu verlegte Böden - Alle neu verlegten Sicherheitsbodenflächen sollten während des Auftrags mit einer geeigneten, nicht färbenden Schutzabdeckung abgedeckt und vor allen anderen Gewerken geschützt werden.

Allgemeine Hinweise zur Fleckenbildung: Einige Materialien sind dafür bekannt, dass sie Flecken auf Vinylböden verursachen. Typische Beispiele sind: Asphalt- und Bitumenmaterialien, Pappe / Hartfaserplatten (nass), Farbstoffe aus Druckschriften oder Verpackungen, Gummireifen, Gummiteppiche und Gummimatten, Gummimöbelauflagen und Laufwagenräder, Schuhsohlen aus verfärbenden Materialien, Wärmeeinwirkung.

Hochwertige Reinigungschemikalien und -ausrüstungen gewährleisten eine effiziente Wartung und machen nur einen geringen Teil der Wartungskosten aus.