

# Strebenprofil 100x200L, Nut 10, Aluminium eloxiert - Bosch Rexroth 3842529357

**Artikel-Nr.** BRR-3842529357 **Hersteller** Bosch Rexroth

**Hersteller-Nr.** 3842529357

Tragendes Aluminium-Strebenprofil 100x200L mit Profilnut 10 und Rastermaß 50 mm für den Maschinen- und Gestellbau. Hohe Biege- und Torsionssteifigkeit bei eloxierter, naturfarbener Oberfläche. Lieferung als Packeinheit in Standardlänge mit 3 Stück je Liefereinheit.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Gewicht	<b>280 kg</b>
Hinweis	<b>Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.</b>
Höhe	<b>6070 mm</b>
Ursprungsland	<b>Schweden</b>
Zolltarifnummer	<b>76042100</b>



**280** kg  
HÖHE  
**6070** mm

GEWICHT

## BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 100x200L von Bosch Rexroth ist ein tragendes Aluminium-Konstruktionsprofil für den Maschinen-, Gestell- und Anlagenbau. Mit Profilnut 10 und Rastermaß 50 mm bildet es die Basis für stabile Rahmen, Portale und tragende Strukturen mit hoher Biege- und Torsionssteifigkeit.

- Große Profilfläche von 54 cm<sup>2</sup> für hohe Steifigkeit und Tragfähigkeit
- 12 offene Nuten zur flexiblen Anbindung von Verbindern und Zubehör
- Eloxierter Oberfläche, korrosionsbeständig und wartungsarm
- Lieferung als Packeinheit in Standardlänge, 3 Stück je Liefereinheit

## Technische Daten

Querschnitt	100x200L
Abmessungen	100x200
Profilnut	10
Offene Nuten	12
Rastermaß	50 mm
Profiltyp	Standard
Profilfläche [A]	54 cm <sup>2</sup>
Länge [L]	6070 mm
Material	Aluminium, eloxiert
Farbe	Natur
Flächenträgheitsmoment in X-Richtung [Ix]	2133,1 cm <sup>4</sup>
Widerstandsmoment in X-Richtung [Wx]	213,3 cm <sup>3</sup>
Flächenträgheitsmoment in Y-Richtung [Iy]	602,1 cm <sup>4</sup>
Widerstandsmoment in Y-Richtung [Wy]	120,4 cm <sup>3</sup>
Torsionsträgheitsmoment [It]	421 cm <sup>4</sup>
Torsionswiderstandsmoment [Wt]	75,7 cm <sup>3</sup>
Masse [m]	14,6 kg/m
Lieferzustand	Packeinheit in Standardlänge
Liefereinheit	3
Gewicht	280 kg
Empfohlenes Zubehör	Abdeckkappe 100x100, schwarz oder signalgrau