

Strebenprofil 40x40L ESD, Nut 10, Aluminium eloxiert - Bosch Rexroth 3842529365

Artikel-Nr. BRR-3842529365

Hersteller Bosch Rexroth

ESD-fähiges Aluminium-Strebenprofil 40x40L 2NVS mit Nut 10 zum Aufbau von Gestellen und Maschinenrahmen. Die eloxierte Oberfläche leitet elektrostatische Ladungen ab und eignet sich für ESD-geschützte Arbeitsplätze. Lieferung in Standardlänge 6070 mm.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **210 kg**

Hinweis **Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.**

Höhe **6070 mm**


Ursprungsland **Deutschland**

Zolltarifnummer **76042100**

40x40L 2NVS

$A = 6,0 \text{ cm}^2$
 $I_x = 9,7 \text{ cm}^4$
 $I_y = 9,7 \text{ cm}^4$
 $W_x = 4,9 \text{ cm}^3$
 $W_y = 4,9 \text{ cm}^3$
 $I_t = 4,5 \text{ cm}^4$
 $W_t = 2,7 \text{ cm}^3$
 $m = 1,6 \text{ kg/m}$

19203



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x40L 2NVS von Bosch Rexroth ist ein eloxiertes Aluminium-Konstruktionsprofil für den modularen Aufbau von Gestellen, Maschinenrahmen und Vorrichtungen in der Montagetechnik. Durch die ESD-Eigenschaft werden elektrostatische Ladungen abgeleitet, sodass das Profil für Arbeitsplätze und Anlagen mit empfindlichen elektronischen Bauteilen geeignet ist.

- ESD-fähig für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen
- Profilnut 10 für flexible Verbindungstechnik und Zubehör
- Rastermaß 40 mm für maßhaltige Konstruktionen
- Lieferung in Standardlänge 6070 mm, Liefereinheit 20 Stück