

# Strebenprofil 40x45°, ESD, Nut 10, Aluminium eloxiert - Bosch Rexroth 3842529373

Artikel-Nr. BRR-3842529373

Hersteller Bosch Rexroth

Das Strebenprofil mit 45-Grad-Querschnitt 40x45° dient als diagonale Aussteifung und Verstrebung in Aluminiumprofil-Aufbauten. Es ist ESD-fähig und aus eloxiertem Aluminium gefertigt, mit Nut 10 zur Anbindung im 40-mm-Raster. Geliefert wird die Standardlänge 6070 mm in Packeinheiten zu 12 Stück.

## TECHNISCHE DATEN

|                 |                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht         | 172 kg                                                                                                                                                  |
| Hinweis         | Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet. |
| Höhe            | 6070 mm                                                                                                                                                 |
| Ursprungsland   | Schweden                                                                                                                                                |
| Zolltarifnummer | 76042100                                                                                                                                                |



## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

## BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x45° von Bosch Rexroth dient als diagonale Aussteifung und Verstrebung in Gestellen und Maschinenaufbauten aus Aluminiumprofilen. Es richtet sich an Konstrukteure und Anlagenbauer, die Rahmen versteifen und Kräfte schräg ableiten müssen.

- 45-Grad-Querschnitt 40x45° für die diagonale Verstrebung im 40-mm-Raster
- ESD-fähig für Anwendungen mit Schutz vor elektrostatischer Entladung
- Profilnut 10 zur Anbindung kompatibler Verbinder und Profile
- aus eloxiertem Aluminium, Oberfläche Natur