

Strebenprofil 45x90L 3NVS, ESD, Aluminium eloxiert, Nut 10 - Bosch Rexroth 3842538298

Artikel-Nr. BRR-3842538298 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842538298

Strebenprofil mit Querschnitt 45x90L 3NVS und sechs offenen Nuten für den modularen Aufbau von Maschinengestellen, Rahmen und Vorrichtungen. Das natur eloxierte Aluminiumprofil ist ESD-fähig und wird in Standardlänge von 6070 mm geliefert (Liefereinheit 12 Stück). Mit Profilmutter 10 und Rastermaß 45 mm ist es Teil des Bosch Rexroth Strebenprofilsystems.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Gewicht	248 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Höhe	6070 mm
Ursprungsland	Schweden
Zolltarifnummer	76042100



GEWICHT

248 kg

HÖHE

6070 mm

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 45x90L 3NVS von Bosch Rexroth ist ein tragendes Aluminiumprofil für den modularen Aufbau von Maschinengestellen, Schutzeinhausungen, Rahmen und Betriebsmitteln. Mit sechs offenen Nuten und dem Querschnitt 3NVS eignet es sich für Konstrukteure und Anlagenbauer, die belastbare und flexibel erweiterbare Strukturen benötigen.

- ESD-fähig für Anwendungen mit Schutz gegen elektrostatische Entladung

- Profilnut 10 und Rastermaß 45 mm für die Kombination mit dem Bosch Rexroth Strebenprofilsystem
- Aluminium, natur eloxiert, korrosionsbeständig und wartungsarm
- Lieferung in Standardlänge 6070 mm, Liefereinheit 12 Stück

Technische Daten

Querschnitt	45x90L 3NVS
Abmessungen	45x90
Profiltyp	3NVS
Profilnut	10
Offene Nuten	6
Rastermaß	45 mm
ESD	ja
Material	Aluminium, eloxiert
Farbe	Natur
Länge [L]	6070 mm
Liefereinheit	12
Lieferzustand	Packeinheit in Standardlänge
Masse [m]	3,2 kg
Gewicht	248 kg
Profilfläche [A]	11,8 cm ²
Flächenträgheitsmoment in X-Richtung [Ix]	87,2 cm ⁴
Widerstandsmoment in X-Richtung [Wx]	38,8 cm ³
Flächenträgheitsmoment in Y-Richtung [Iy]	25,2 cm ⁴
Widerstandsmoment in Y-Richtung [Wy]	5,6 cm ³
Torsionsträgheitsmoment [It]	25,7 cm ⁴
Torsionswiderstandsmoment [Wt]	6,6 cm ³
Empfohlenes Zubehör	Abdeckkappe 45x90 (schwarz, signalgrau, auch mit Loch)