

Haftreibungskette VarioFlow plus 65, AZ 1, L 4968 mm - Bosch Rexroth 3842546077


Artikel-Nr. BRR-3842546077 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842546077

Vollständig montierte Förderkette mit durchgehendem Haftreibungsbelag für das Kettenfördersystem VarioFlow plus 65. Die Teilung AZ = 1 versieht jedes Kettenglied mit TPE-Belag und ermöglicht so sicheren Stau- und Schräg- bzw. Kurventransport. Werkstoffe nach EU 10/2011 und FDA CFR 21.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	4.96 kg
Ursprungsland	Österreich
Zolltarifnummer	39269097



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Haftreibungskette 65+ FRICTION ist eine vollständig montierte Förderkette für das Kettenfördersystem VarioFlow plus in Baugröße 65 von Bosch Rexroth. Durch die Teilung AZ = 1 trägt jedes Kettenglied einen Haftreibungsbelag, der einen kontrollierten Produkttransport in Steigungen und Kurven sowie sicheren Stautransport unterstützt.

- Komplett montiert geliefert, inkl. Kettenstift und Gelenkbolzen
- Durchgehender Haftreibungsbelag aus TPE (Shore Härte A 70)
- Korrosionsbeständiger Kettenstift aus nichtrostendem Stahl 1.4301
- Werkstoffe erfüllen die Anforderungen der EU 10/2011 und FDA CFR 21

Technische Daten

Merkmal

Wert

esd.equipment
Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Merkmal	Wert
Baugröße b	65 mm
Länge L	4968 mm
Kraft Fmax	1250 N
Teilungszahl AZ	1
Gewicht	4,96 kg
Verpackungseinheit	1
Werkstoff Kettenglied	POM
Werkstoff Kettenstift	nichtrostender Stahl 1.4301
Werkstoff Gelenkbolzen	PA 66
Haftreibungsbelag	TPE, Shore Härte A 70
Lieferumfang	Kette komplett, inkl. Kettenstift und Gelenkbolzen
Lieferhinweis	komplett montiert