

# Vertikalkurve 90+ STS 30° R500, Edelstahl 1.4301, Baugröße 90 - Bosch Rexroth 3842547141


**Artikel-Nr.** BRR-3842547141 **Hersteller** Bosch Rexroth

**Hersteller-Nr.** 3842547141

Vertikale Umlenkkurve fuer das VarioFlow plus Edelstahlsystem mit 30° Umlenkwinkel und Radius R500. Komplett aus nichtrostendem Stahl 1.4301 gefertigt und montiert geliefert. Zum direkten Anbau an Streckenprofile STS in hygienesensiblen Foerderanlagen.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Ausführung	<b>TEC</b>
Gewicht	<b>0.1 kg</b>
Ursprungsland	<b>Deutschland</b>
Zolltarifnummer	<b>84313900</b>



## NORMEN & KONFORMITÄT

**ESD sicher**

## BESCHREIBUNG

Die Vertikalkurve 90+ STS ist ein vormontiertes Umlenkmodul fuer das Kettenfoedersystem VarioFlow plus in der Edelstahlausfuehrung. Sie fuehrt die Foederkette in der Vertikalen mit einem Umlenkwinkel von 30° und einem Radius R500 und richtet sich an Planer und Instandhalter von Foederanlagen mit erhoekten Hygiene- und Korrosionsanforderungen.

- Profil und Verbinder vollstaendig aus nichtrostendem Stahl 1.4301
- Montiert geliefert, inklusive Befestigungsmaterial zum Anbau an Streckenprofil STS
- Baugroesse 90 fuer das VarioFlow plus 90+ System

## Technische Daten

### Material

Profil: nichtrostender Stahl 1.4301, Verbinder: nichtrostender Stahl 1.4301

### esd.equipment

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

<b>Umlenkwinkel</b>	30°
<b>Baugroesse b</b>	90 mm
<b>Mass A</b>	453,9 mm
<b>Effektive Kettenlaenge</b>	2x 0,46 m
<b>Effektive Gleitleistenlaenge</b>	4x 0,46 m
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Befestigungsmaterial zum Anbau an Streckenprofil STS
<b>Lieferzustand</b>	montiert
<b>Erforderliches Zubehoer</b>	Gleitleiste (Laengenermittlung)
<b>Gewicht</b>	2,128 kg