

# Basiseinheit 240+ STS DIRECT, Edelstahl 1.4301, VarioFlow plus - Bosch Rexroth 3842547526


**Artikel-Nr.** BRR-3842547526 **Hersteller** Bosch Rexroth

**Hersteller-Nr.** 3842547526

Montierte Antriebs- und Umlenkeinheit fuer das Kettenfoerdersystem VarioFlow plus in Edelstahlausfuehrung, Baugroesse 240. Funktionsteile aus nichtrostendem Stahl 1.4301 und PA fuer hygienesensible Anwendungen. Wird direkt im Foerderstrang als Antrieb (STS DIRECT) eingesetzt.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Ausführung	<b>TEC</b>
Gewicht	<b>7.09 kg</b>
Ursprungsland	<b>Deutschland</b>
Zolltarifnummer	<b>84798997</b>



## NORMEN & KONFORMITÄT

**ESD sicher**

## BESCHREIBUNG

Die Basiseinheit 240+ STS DIRECT ist die montierte Antriebs- und Umlenkeinheit des Kettenfoerdersystems VarioFlow plus in der Edelstahlausfuehrung. Sie bildet den direkten Antrieb (STS DIRECT) im Foerderstrang der Baugroesse 240 und richtet sich an den Anlagenbau fuer hygienesensible und korrosionsbelastete Umgebungen.

- Funktions- und Kontaktteile aus nichtrostendem Stahl 1.4301, Kugellager mit FDA-Konformitaet
- Anschlussfertig montiert geliefert, inkl. Befestigungsmaterial
- Verbinder und Kettenschutzblech beigelegt

## Technische Daten

Baugroesse [b]	240 mm
Effektive Kettenlaenge	0,881 m

Effektive Gleitleistenlaenge	4x 0,2 m
Gewicht	7,09 kg
Kettenrad	PA
Kettenfuehrung	PA
Kugellager	Nichtrostender Stahl 1.4301/FDA
Gehaeuse	Nichtrostender Stahl 1.4301
Verbinder	Nichtrostender Stahl 1.4301
Sechskantwelle	bis Baugroesse 160: PA, ab Baugroesse 160: Nichtrostender Stahl 1.4301 + PA
Lieferumfang	inkl. Befestigungsmaterial
Lieferzustand	montiert, Verbinder und Kettenschutzblech beigelegt
Erforderliches Zubehoer	Antriebsbausatz, Gleitleiste (Laengenermittlung)
Empfohlenes Zubehoer	Verbindungssatz passive oder aktive Bruecke, Verbindungssatz Synchronantrieb