


Umlenkung VarioFlow plus 65+ STS, Edelstahl 1.4301, Spurbreite 65 mm - Bosch Rexroth 3842547528

Artikel-Nr. BRR-3842547528 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842547528

Umlenkeinheit fuer das Kettenfoerdersystem VarioFlow plus 65 in Edelstahlausfuehrung (STS). Gehaeuse, Kugellager und Verbinder aus nichtrostendem Stahl 1.4301 fuer Anwendungen mit hohen Hygiene- und Korrosionsanforderungen. Wird am Streckenende montiert und mit Antriebsbausatz auch als Antrieb nutzbar.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	2.68 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Umlenkung 65+ STS ist die Umlenkeinheit fuer das Kettenfoerdersystem VarioFlow plus 65 in der Edelstahlausfuehrung (STS). Sie wird am Ende einer Foerderstrecke montiert und fuehrt die Foederkette zurueck. In Kombination mit einem Antriebsbausatz laesst sie sich auch als Antrieb einsetzen.

- Gehaeuse, Kugellager und Verbinder aus nichtrostendem Stahl 1.4301 fuer Nass- und Hygienebereiche
- Spurbreite 65 mm passend zum System VarioFlow plus 65
- Montiert geliefert, Verbinder und Befestigungsmaterial beigelegt
- Als Umlenkung oder mit Antriebsbausatz als Antrieb einsetzbar

Technische Daten

Merkmal	Wert
Baugroesse [b]	65 mm
Spurbreite in Transportrichtung [b]	65 mm
Effektive Gleitleistenlaenge	0,742 m
Effektive Kettenlaenge	2x 0,2 m
Gehaeuse	Nichtrostender Stahl 1.4301
Kugellager	Nichtrostender Stahl 1.4301/FDA
Verbinder	Nichtrostender Stahl 1.4301
Sechskantwelle (bis Baugroesse 160)	PA
Kettenrad / Kettenfuehrung	PA
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Lieferhinweis	Montiert, Verbinder beigelegt
Erforderliches Zubehoer	Gleitleiste; bei Einsatz als Antrieb: Montagemodul, Antriebsbausatz, Motorstuetze
Gewicht	2,68 kg