

Tisch-Lötrauchabsauger 18W ESD-sicher - Hakko FA-400

Artikel-Nr. HK-FA-400-17

Hersteller Hakko

EAN 4962615034428

Kein Produktbild

Kompakter Tisch-Lötrauchabsauger mit 18W Leistung und ESD-sicherem Design. Montierbar horizontal, vertikal oder auf optionalem Stativarm. Ideal für Lötarbeitsplätze, die eine flexible Rauchabsaugung und Schutz vor statischer Aufladung erfordern.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
-------------------	---------------------------

Gewicht	0.1 kg
---------	---------------

Ursprungsland	Japan
---------------	--------------

Zolltarifnummer	84213925
-----------------	-----------------

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

ÜBERSICHT

Der Hakko FA-400 ist ein vielseitiger Tisch-Lötrauchabsorber, der für eine flexible Integration am Arbeitsplatz konzipiert wurde. Dank des innovativen 2-Way-Plus-Montagesystems lässt er sich horizontal für eine kraftvolle, punktuelle Absaugung, vertikal für eine großflächige Rauchaufnahme oder auf einem optionalen Stativarm für höher gelegene Arbeitsbereiche positionieren. Mit seiner ESD-sicheren Bauweise und einer Leistungsaufnahme von 18W sorgt er für eine zuverlässige Rauchabsaugung sowohl bei bleihaltigen als auch bei bleifreien Lötanwendungen.

HAUPTMERKMALE

- 2-Way-Plus-Montage: horizontale und vertikale Position sowie optionaler Stativarm
- ESD-sicheres Design mit Ladespannung $\leq 50V$ bei Erdung (konform mit MIL-STD-3010A)
- Kompakte Stellfläche minimiert die Beeinträchtigung des Arbeitsplatzes
- Hoher Luftdurchsatz für eine effektive Rauchabsaugung
- Austauschbarer Filter mit visueller Sättigungsanzeige (weiße Oberfläche signalisiert erforderlichen Austausch)
- Geeignet für bleifreie Lötarbeiten
- Konform mit der europäischen RoHS-Richtlinie

ANWENDUNGEN

Der FA-400 eignet sich ideal für Lötarbeitsplätze, die Elektronikmontage, Nacharbeiten sowie alle Umgebungen, die eine effektive Absaugung von Lötrauch bei gleichzeitigem Schutz vor statischer Aufladung erfordern. Sein flexibles Montagesystem passt sich verschiedenen Arbeitsplatzkonfigurationen und Lötpositionen an.

WARTUNG

Überprüfen Sie regelmäßig die Sättigung des Filters. Sobald die Filteroberfläche vollständig weiß ist, sollte der Filter umgehend ausgetauscht werden. Setzen Sie den Filter weder Feuchtigkeit noch Verunreinigungen aus, um eine optimale Absaugleistung zu erhalten.