

Entlötlitze Unflux 1,5 m × 2,5 mm - Hakko FR 110-04

Artikel-Nr. HK-FR-110-04

Hersteller Hakko

EAN 4962615018862

Kein Produktbild

Entlötlitze mit Unflux-Beschichtung für effizientes Entfernen von Lot. 1,5 m Länge, 2,5 mm Breite. Ideal für präzise Leiterplatten-Nacharbeit und Bauteilentfernung ohne Flussmittlrückstände.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**Ursprungsland **Japan**Zolltarifnummer **38101000**

BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Die Hakko FR 110-04 ist eine hochwertige Entlötlitze mit Unflux-Beschichtungstechnologie, die für effizientes und sauberes Entfernen von Lot bei der Leiterplatten-Nacharbeit und beim Entlöten von Bauteilen entwickelt wurde. Die Breite von 2,5 mm und die Länge von 1,5 m bieten optimale Reichweite sowohl für Feinstraster- als auch für Standardbauteile.

WICHTIGSTE MERKMALE

- Unflux-Beschichtung reduziert Flussmittlrückstände und Reinigungsaufwand
- Breite von 2,5 mm geeignet für Standard- und Feinstrasteranwendungen
- 1,5 m Spulenlänge für längeren Einsatz
- Kupfergeflecht für hervorragende Lotaufnahme
- ESD-sicheres Material für empfindliche Elektronik
- Gleichbleibende Leistung über die gesamte Länge

ANWENDUNGEN

Ideal für Leiterplatten-Nacharbeit, Bauteilentfernung, Korrektur von Lötbrücken und präzise Elektronikmontage. Die Unflux-Beschichtung macht sie besonders geeignet für Anwendungen, bei denen minimale Flussmittlrückstände gefordert sind.

LIEFERUMFANG

- 1× Spule Entlötlitze (1,5 m × 2,5 mm)