

Composite-Lötpitze 1L 400°C - Hakko T38-02L1

Artikel-Nr. HK-T38-02L1

Hersteller Hakko

EAN 4962615057144

Composite-Lötpitze im Format 1L für den Hakko FX-1003 Mikro-Lötkolben. Maximale Temperatur 400°C. Ideal für präzise Mikrolötarbeiten, die feine Kontrolle und geringe thermische Masse erfordern.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Japan
Zolltarifnummer	85159080



BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Die Hakko T38-02L1 ist eine Composite-Lötpitze im Format 1L, konzipiert für den Einsatz mit dem Hakko FX-1003 Mikro-Lötkolben. Mit einer maximalen Betriebstemperatur von 400°C sorgt diese Spitze für eine präzise Wärmeübertragung bei filigranen Mikrolötarbeiten an Bauteilen mit feinem Rastermaß und anspruchsvollen Leiterplattenbaugruppen.

HAUPTMERKMALE

- Spitzengeometrie im Format 1L, optimiert für Mikrolötanwendungen
- Composite-Aufbau für höhere Langlebigkeit und thermische Leistung
- Maximale Betriebstemperatur: 400°C
- Speziell für die Kompatibilität mit dem Hakko FX-1003 Mikro-Lötkolben entwickelt
- Präzises Spitzenprofil für kontrollierten Lotfluss an Miniaturbauteilen
- Reduzierte thermische Masse für schnelles Ansprechverhalten der Wärme

ANWENDUNGEN

Ideal für Mikrolötarbeiten an BGA-, QFP- und anderen Miniatur-SMD-Bauteilen mit feinem Rastermaß. Geeignet für präzise Nacharbeiten, den Prototypenbau sowie Reparaturarbeiten an kompakten Leiterplatten, bei denen thermische Kontrolle und Spitzengenaugigkeit entscheidend sind.