

Schubkastenblock F0 fahrbar ESD Deckel ESD-Hartlaminat, 606x540x670 mm - Karl 33.315.66

Artikel-Nr. **KL-33.315.66**Hersteller **Karl**

Schubkastenblock F0 fahrbar ESD Deckel ESD-Hartlaminat.
Schubkastenblock mit Vollauszügen und Zentralverschluss für
den Arbeitsplatz.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Lichtgrau
Gewicht	1 kg
Hinweis	TZ 1 x 1 HE, TZ 4 x 2 HE
Höhe	670 mm
Ursprungsland	Deutschland



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher **EN 61340-5-1**

BESCHREIBUNG

Organisationsstarker Schubkastenblock für Werkzeug und Material direkt am Arbeitsplatz.
Vollauszüge mit Stahlkugelführung und Zentralverschluss halten den Inhalt griffbereit und gesichert.

AUSFÜHRUNG UND AUSSTATTUNG

- **TZ 1 x 1 HE, TZ 4 x 2 HE**
- 1 Schubkasten 1 HE (54 mm)
- 4 Schubkasten 2 HE (108 mm)
- 4 Lenkrollen (Ø 52 mm), 2 davon feststellbar
- robustes Stahlblechgehäuse mit Zentralverschluss
- lichte Schubfachinnenmaße: 520 x 450 mm (BxT)
- 4/5-Auszug, Schubfachführungen mit Stahlkugellagern
- Auszugssicherung (es kann immer nur ein Schubfach geöffnet werden)
- Belastbarkeit / Schubfach: 30 kg
- Pulverbeschichtung, lichtgrau (RAL 7035)
- ESD-gerecht durch leitfähige Pulverbeschichtung und leitfähige Führungen, Verbindung aller Teile mit Kontaktscheiben

Maße: 606x540x670 mm

ESD-gerechte Ausführung mit ableitfähigen Verbindungen und zentralem Erdungspunkt nach EN 61340-5-1, zum Schutz elektronischer Bauteile vor elektrostatischer Entladung.

HERSTELLER

Original KARL Qualität, gefertigt in Deutschland.