

# Schnellspanverbinder N10/8 0° aus nichtrostendem Stahl, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842548935

**Artikel-Nr.** BRR-3842548935 **Hersteller** Bosch Rexroth

**Hersteller-Nr.** 3842548935

Verbindet Aluminiumprofile der Nuten 8 und 10 kraftschlüssig ohne Bohren - der rechteckige Kopf greift formschlüssig in die Profilnut ein und hält einem Biegemoment von 70 Nm stand. Das Material aus nichtrostendem Stahl macht ihn korrosionsbeständig und ESD-sicher, geeignet für Reinraum- und elektrostatisch sensible Montageumgebungen. Empfohlenes Zubehör: Verdrehsicherung, Radiusausgleich, Bohrvorrichtung und Abdeckkappe.

## TECHNISCHE DATEN

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Artikel-Authentizität | <b>Originalprodukt</b>    |
| Artikelzustand        | <b>Neu</b>                |
| Ausführung            | <b>ESD (antistatisch)</b> |
| Gewicht               | <b>0.027 kg</b>           |
| Ursprungsland         | <b>Deutschland</b>        |
| Zolltarifnummer       | <b>83024900</b>           |



## NORMEN & KONFORMITÄT

**ESD sicher**

## BESCHREIBUNG

Der Schnellspanverbinder 3842548935 verbindet Profile mit Nut 8 und Nut 10 ohne spanende Bearbeitung. Der rechteckige Kopf wird in die Profilnut eingeführt und durch Drehen um 90° verriegelt - eine werkzeugfreie, lösbare Verbindung mit einem zulässigen Biegemoment von 70 Nm. Die Ausführung in nichtrostendem Stahl erfüllt ESD-Anforderungen und ist für Reinräume sowie Umgebungen mit erhöhten Hygiene- oder Korrosionsschutzanforderungen geeignet.

- Kompatibel mit Profilnuten 8 und 10 - ein Verbinder für zwei Profilserien
- Biegemoment 1: 70 Nm - hohe Verbindungssteifigkeit ohne Bohrung
- Montagerichtung 0° - einfaches axiales Einführen und Verriegeln
- Material: nichtrostender Stahl - korrosionsbeständig und ESD-geeignet

- Rechteckiger Kopf mit Durchmesser D 11 mm - sicherer Formschluss in der Nut
- Verpackungseinheit: 10 Stück

## Technische Daten

| <b>Merkmal</b>      | <b>Wert</b>                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Profilnut P1/P2     | 8 / 10                                                          |
| Montagerichtung     | 0 °                                                             |
| Kopfform            | rechteckig                                                      |
| Durchmesser D       | 11 mm                                                           |
| Biegemoment 1       | 70 Nm                                                           |
| Material            | Stahl, nichtrostend                                             |
| ESD                 | ja                                                              |
| Verpackungseinheit  | 10 Stück                                                        |
| Gewicht             | 0,027 kg                                                        |
| Empfohlenes Zubehör | Verdrehsicherung, Radiusausgleich, Bohrvorrichtung, Abdeckkappe |