

Wera 5030103001. ESD-Schraubendreher Schlitz 1578 A ESD Micro, 0,40 x 2,0 x 60 mm

Artikel-Nr. WL28604

Hersteller Wera

ESD-Schraubendreher Schlitz 1578 A ESD Micro, 0,40 x 2,0 x 60 mm

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**

Gewicht **0.1 kg**


NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Klingenbreite	Klingendicke	Klingenlänge
WL28600	1,5 mm	0,23 mm	40 mm
WL28603	1,8 mm	0,3 mm	60 mm
WL28601	1,2 mm	0,25 mm	40 mm
WL28604	2 mm	0,4 mm	60 mm
WL28605	2,5 mm	0,4 mm	80 mm
WL28606	3 mm	0,5 mm	80 mm
WL28607	3,5 mm	0,6 mm	80 mm
WL28608	4 mm	0,8 mm	80 mm

BESCHREIBUNG

- Kraftform Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben

- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von $<10^9$ Ohm
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
- Die Wera Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL28604
Modell	1578a 0,4x2 mm
Hersteller	WERA
Hersteller-Artikel-Nr.	05030103001
Abmessungen (LxBxH)	157 mm x 13 mm x 13 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	174 mm x 64 mm x 30 mm
Lieferumfang	0.40x2.0x60
Verkaufseinheit	Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
ESD gerecht	ja
Verpackungsmaß	einzel
VDE	nein
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
Schraubenart	schlitz
Werkzeuglänge	157 mm
Heftlänge	97 mm
Klingendurchmesser	2,5 mm
Klingenlänge	60 mm
Klingenlänge in Zoll	2,375 in
Klingenbreite	2 mm
Klingendicke	0,4 mm