

# Schutzrahmen 1800 x 1000 mm, Aluminium eloxiert, Wellengitter WG40 - Bosch Rexroth 3842554284


**Artikel-Nr.** BRR-3842554284 **Hersteller** Bosch Rexroth

**Hersteller-Nr.** 3842554284

Komplett montierter Schutzrahmen aus Schutzgitterprofil 30x30 WG40 mit gewebtem Drahtgitter 40x40x4 für Maschinenschutzzäune nach dem Raster 45x45-Stützen. Breite 1000 mm, Höhe 1800 mm, maximale Haltekraft 1100 N. Passend für Systemtüren, Schiebetüren und Doppeltüren; ein einziger Monteur genügt für die Befestigung.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Gewicht	<b>16.5 kg</b>
Ursprungsland	<b>Deutschland</b>
Zolltarifnummer	<b>76101000</b>



## BESCHREIBUNG

Der Schutzrahmen B1000 von Bosch Rexroth ist für Maschinenschutz- und Trennschutzsysteme ausgelegt und wird komplett montiert geliefert. Das Rastermaß "B" bezieht sich auf 45x45-Stützen; die Aufhängekonsolen ermöglichen eine schnelle Montage durch eine einzelne Person. Horizontale oder vertikale Teilung erhöht die Stabilität bei großen Flächen, und farbige Wellengitter verbessern den Kontrast beim Blick in den abgesicherten Bereich.

- Komplett montiert geliefert - sofort einsatzbereit, kein aufwendiger Aufbau vor Ort
- Haltekraft 1100 N - auch bei großen Schutzflächen dauerhaft stabil
- Aluminium-Rahmen eloxiert - korrosionsbeständig und langlebig
- Wellengitter und Befestigungsmaterial aus verzinktem Stahl - robust gegen mechanische Einwirkungen
- Wellengitter optional feuerverzinkt (FA=0), schwarz RAL 9005 (FA=1) oder gelb RAL 1023 (FA=2) - Zugänge und Fluchtwege sofort erkennbar
- Kompatibel mit Systemtüren, Schiebetüren und Doppeltüren aus dem Bosch Rexroth Sortiment

## Technische Daten

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Breite Schutzrahmen [B]	1000 mm
Höhe Schutzrahmen [HR]	1800 mm
Kraft F	1100 N
Rahmenmaterial	Aluminium, eloxiert
Gitter- und Befestigungsmaterial	Stahl, verzinkt
Gitterprofil	Schutzgitterprofil 30x30 WG40
Maschenweite	40x40x4 mm
Rastermaß	45x45-Stützen
Lieferumfang	Schutzrahmen, Befestigungsmaterial
Lieferhinweis	Komplett montiert
Gewicht	16,5 kg