

Wera 5074780001. 7430 ESD 10,0 - 34,0 Ncm, einstellbarer Drehmomentschraubendreher

Artikel-Nr. WL35221

Hersteller Wera

7430 ESD 10,0 - 34,0 Ncm, einstellbarer Drehmomentschraubendreher

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**

Gewicht **0.1 kg**

Positionserkennung **Nein**


NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG

- Einstellbarer Kraftform ESD Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter
- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von $<10^9$ Ohm
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Mit Rapidaptor Schnellwechselfutter für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
- Aufnahmegröße: 1/4
- Hauptskala Messbereich: 0,10-0,34 nm
- Länge 142 mm

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL35221
Modell	7430 ESD
Hersteller	WERA
Hersteller-Artikel-Nr.	05074780001

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Abmessungen (LxBxH)	155 mm x 36,5 mm x 36,5 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	155 mm x 36,5 mm x 36,5 mm
Lieferumfang	7430 ESD, 0,10-0,34 Nm
Verkaufseinheit	Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
VDE	nein
Schraubendreherart	Drehmoment-Schraubendreher
Schraubenart	Sechskant
Verpackungsmaß	einzeln
ESD gerecht	ja
Werkzeuglänge	155 mm