

Knipex 97 68 145 A. Crimpzange für Aderendhülsen, isoliert, VDE geprüft, 0,25 - 2,5 mm², 145 mm

Artikel-Nr. WL41562

Hersteller Knipex

Crimpzange für Aderendhülsen, isoliert, VDE geprüft, 0,25 - 2,5 mm², 145 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 IEC 60900 DIN 46228

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG

Crimpzange für Aderendhülsen Zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 2,5 mm². Verpressung in gekennzeichneten Trapezprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter. - Anwendung: Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 0,25 - 2,5mm² - Anzahl der Nester: 4 - AWG: 23 - 13

- Zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 2,5 mm²
- Verpressung in gekennzeichneten Trapezprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL41562
Modell	97 68 145 A
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 68 145 A

Abmessungen (LxBxH)	145 mm x 55 mm x 25 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	177 mm x 61 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	0,315 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
Crimpprofil	Trapez-Crimp
Anzahl Crimpnester	4
VDE	ja
Anwendung Crimp	Aderendhülsen
Werkzeuglänge	145 mm
AWG	23 - 13
Griff Ausprägung	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Zangenart	manuelle Crimpzange