

Knipex 97 51 12. Crimpzange für Westernstecker, brüniert, RJ 10 (4-polig) 7,65 mm RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm, 200 mm

Artikel-Nr. WL42664

Hersteller Knipex

Crimpzange für Westernstecker, brüniert, RJ 10 (4-polig) 7,65 mm RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm, 200 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**

Positionserkennung **Nein**


BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG

Crimpzange für Westernstecker Verbesserter Öffnungsmechanismus, optimiertes Design, weniger Gewicht. Verpresst 4-, 6- und 8-polige Westernstecker. zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmtem Telefonkabel. Exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimp. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Für Westernstecker Typ RJ 10 (7,65 mm breit), RJ 11/12 (9,65 mm breit) und RJ 45 (11,68 mm breit). Mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge. Kopf brüniert, Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Hüllen. Mit zusätzlicher Abisolier-Funktion für Rundkabel. - Kapazität: RJ 10 (4-polig) 7,65 mm RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm - Anzahl der Nester: 3 - Anwendungsbereich: Westernstecker

- Exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimp
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Für Westernstecker Typ RJ 10 (7,65 mm breit), RJ 11/12 (9,65 mm breit) und RJ 45 (11,68 mm breit)
- Mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge
- Kopf brüniert, Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Hüllen
- Mit zusätzlicher Abisolier-Funktion für Rundkabel

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL42664
Modell	97 51 12
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 51 12
Abmessungen (LxBxH)	205 mm x 63 mm x 18 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	237 mm x 67 mm x 35 mm
Volumen mit Verpackung	0,535 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
Anwendung Crimp	Westernstecker
Anzahl Crimpnester	3
Zange	brüniert
VDE	nein
Crimpprofil	Western-Crimp;Western-Crimp
Werkzeuglänge	200 mm
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kapazität	Crimpkazität: RJ 10 (4-polig) 7,65 mm RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm
Zangenart	automatische Crimpzange