

Wera 5135973001. Schraubendrehersatz, 21- teilig Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/21

Artikel-Nr. WL44881

Hersteller Wera

Schraubendrehersatz, 21-teilig Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/21

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**

Gewicht **0.1 kg**

Positionserkennung **Nein**


NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher DIN EN 61340-5-1

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG

Kraftform Kompakt Micro-Set für feinmechanische Anwendungen. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21). Elektrischer Oberflächenwiderstand $< 10^9$ Ohm zum sicheren Schutz vor elektrostatischer Energie. Gefertigt nach DIN EN 61340-5-1. Kompaktes Griff-/Wechselklingen-System für blitzschnellen Klingenaustausch. Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe und Schnelldrehzone für blitzschnelles Zwirbeln, kein zeitintensives Umgreifen mehr nötig. Kraftzone mit integrierten Weichzonen zur Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone direkt über der Klinge für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Bits für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen. Blitzschnelle Bit-Fixierung: Bit einfach in die Aufnahme schieben, selbsttätige Verriegelung, sicherer Sitz. Zum Bitwechsel Hülse einfach nach vorne schieben und Bit entnehmen. Freilaufende Betätigungshülse zur einfachen Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs.

- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von $< 10^9$ Ohm
- Kraftform Micro ESD Bits-Handhalter
- Handhalter mit Abrollschutz, drehbarer Kappe und Schnellwechselfutter

- Bit-Handhalter geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon- oder HIOS-Antrieb
- In praktischer Falttasche

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL44881
Modell	05135973001
Hersteller	WERA
Hersteller-Artikel-Nr.	05135973001
Abmessungen (LxBxH)	155 mm x 100 mm x 35 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	155 mm x 100 mm x 35 mm
Lieferumfang	1013 Kraftform Micro ESD • 1 x 97 mm 867/9 C TORX®: • 1 x TX 1 x 44 mm • 1 x TX 2 x 44 mm • 1 x TX 3 x 44 mm • 1 x TX 4 x 44 mm • 1 x TX 5 x 44 mm 867/9 IPR TORX® PLUS: • 1 x 1 IPR x 44 mm 800/9 C • 1 x 0,23 x 1,5 x 44 mm • 1 x 0,35 x 2,5 x 44 mm 851/9 C: • 1 x PH 000 x 44 mm • 1 x PH 00 x 44 mm • 1 x PH 0 x 44 mm 867/9 C TORX PLUS®: • 1 x 1 IP x 44 mm • 1 x 2 IP x 44 mm • 1 x 3 IP x 44 mm • 1 x 4 IP x 44 mm 872/9: • 1 x m x 44 mm • 1 x 00 x 44 mm • 1 x F x 44 mm • 1 x 0 x 44 mm 869/9: • 1 x 2,5 x 44 mm
Verkaufseinheit	Set
Inhaltseinheit	1 Set
ESD gerecht	nein
VDE	nein