

ESD-Entlötlitze Kupfer 2 mm x 3 m, No-Clean - Chemtronics SW40-3-10

Artikel-Nr. WL45723

Hersteller Chemtronics

Hochreine, sauerstofffreie ESD-Entlötlitze 2 mm breit, 3 m lang, zum schnellen und rückstandsarmen Entfernen von Lot von Leiterplatten und Bauteilen. Die rasche Dochtwirkung begrenzt den Wärmeeintrag und schützt empfindliche Bauteile. PermaPak-Barriereverpackung hält das Geflecht oxidationsfrei.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Vereinigte Staaten
Zolltarifnummer	85159080900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Zum schnellen und sicheren Entlöten von Leiterplatten: Das Kupfergeflecht der SW40-3-10 mit 2 mm Breite nimmt überschüssiges Lot durch Kapillarwirkung auf und gibt die Lötstelle in Sekunden frei. Die hohe Reinheit des sauerstofffreien Kupfers sorgt für eine gleichmäßige Lotaufnahme ohne ionische Rückstände.

VORTEILE

- Breite 2 mm, Länge 3 m pro Rolle für gezieltes Entlöten
- Hochreines, sauerstofffreies Kupfergeflecht für schnelle und vollständige Lotaufnahme
- Schnelle Dochtwirkung reduziert Hitzeeintrag und Risiko von Hitzeschäden auf der Leiterplatte
- Hinterlässt keine ionischen Verunreinigungen auf der Leiterplatte
- Auf ESD-sicheren Spulen, PermaPak-Barriereverpackung gegen Oxidation
- Mit aktiviertem No-Clean-Flussmittel für schnelleren, effizienteren Wärmeübergang
- Für bleifreies und bleihaltiges Löten geeignet, RoHS-konform

ANWENDUNGEN

- Entfernen von Lot bei Reparatur und Nacharbeit an Leiterplatten

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

- Reinigen von Lötäugen und Durchkontaktierungen vor dem erneuten Bestücken
- Korrektur von Lötbrücken und Überschusslot in der Elektronikfertigung

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Eine Rolle Entlötlitze, Breite 2 mm, Länge 3 m, auf ESD-sicherer Spule in PermaPak-Barriereverpackung. Geeignet für den Einsatz mit allen handelsüblichen LötKolben und Lötstationen.

RoHS-konform, ESD-sicher nach IEC 61340-5-1. Herkunft: USA.