

ESD-Erdungsband schwarz 100 mm, Rolle 200 m - Safeguard WL46349

Artikel-Nr. WL46349

Hersteller Safeguard

Leitfähiges ESD-Erdungsband in Schwarz für die großflächige Erdung von ESD-Bodenbelägen. Die 200-m-Rolle wird rasterförmig unter den Fliesen verlegt und bildet das Erdungsnetz im EPA.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Breite	100
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	Rolle 200 m



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das ESD-Erdungsband bildet das leitfähige Grundnetz unter ESD-Bodenbelägen. Es wird vor der Verlegung der Fliesen rasterförmig auf dem Untergrund ausgelegt und mit den Erdungspunkten verbunden, sodass statische Ladungen großflächig abgeleitet werden.

VORTEILE

- für die großflächige Verlegung von ESD-Fliesen
- rasterförmige Verlegung unter den Fliesen
- ergiebige 200-m-Rolle für große Flächen

ANWENDUNG

Aufbau des Erdungsnetzes unter ESD-Bodenbelägen und Fliesen in der EPA. In Verbindung mit Erdungspunkten entsteht eine durchgängige Ableitung zur Schutzerde.

NORMEN UND KONFORMITÄT

ESD-gerecht, geeignet für Bodenanlagen nach IEC 61340-5-1.