

Lötrauchabsauggerät V250 mit 2 Absaugarmen 230 V - Donaldson Bofa 10851596-1209

Artikel-Nr. WL47361

Hersteller Donaldson Bofa

Mobiles Absaug- und Filtersystem für zwei Handlötplätze, ausgestattet mit zwei gerätemontierten Stay Put Absaugarmen von 1,4 m Länge. Ein Kohlenstoff-Gasfilter bindet Flussmitteldämpfe, die HEPA-Stufe erreicht 99,997 Prozent Abscheidung, und der Luftstrom von 180 m³/h bei 30 mbar erfasst den Rauch direkt an der Lötstelle. Mit 61 dBA bleibt das Gerät leise genug für den Dauerbetrieb im Reparaturbereich.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **17 kg**Positionserkennung **Nein**

BESCHREIBUNG

Handlöten setzt Flussmitteldämpfe direkt in der Atemzone frei. Das V250 erfasst diese Dämpfe mit zwei gerätemontierten Absaugarmen von 1,4 m Länge unmittelbar an der Lötstelle und führt sie über eine Kombination aus Kohlenstoff-Gasfilter und HEPA-Stufe mit 99,997 Prozent Abscheidegrad.

VORTEILE

- Zwei Stay Put Absaugarme mit 1,4 m Länge, direkt am Gerät montiert, für zwei Anwender an einem System
- HEPA-Filtration mit 99,997 Prozent Abscheidung plus fortgeschrittener Kohlenstoff-Gasfilter gegen Flussmitteldämpfe
- Luftstrom 180 m³/h bei 30 mbar, ausreichend für zwei gleichzeitig belegte Lötplätze
- Filterverstopfungsanzeige zeigt den Filterzustand vor dem Leistungsabfall an
- Geräuschpegel 61 dBA und tragbare Bauform mit 290 x 420 x 270 mm für einen schnellen Platzwechsel

ANWENDUNGEN

Handlötplätze in Elektronikfertigung, Reparatur und Prototypenbau, an denen zwei Mitarbeiter gleichzeitig arbeiten. Ebenso geeignet für Nacharbeitsplätze mit wechselnder Belegung, da sich das Gerät dank Gewicht von 17 kg und kompakter Bauform verlegen lässt.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Geliefert wird das V250 Absauggerät mit zwei gerätemontierten Stay Put Absaugarmen von 1,4 m Länge, betriebsbereit für 230 V und 50 Hz. Ersatzfilter der Serie V 250 sind separat erhältlich. Die Installation erfolgt ohne bauliche Massnahmen, das Gerät wird lediglich am Arbeitsplatz aufgestellt und angeschlossen.