

Bahco 2628 S-160. Kombizange mit isolierten Griffen, 160 mm

Artikel-Nr. WL54870

Hersteller Bahco

Kombizange mit isolierten Griffen, 160 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900 ISO 5746

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Länge
WL54870	160 mm
WL54871	180 mm
WL54872	200 mm

BESCHREIBUNG

Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

- Isolierte Griffe aus Monomaterial Polypropylen
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
- Kanten besonders geeignet zum Schneiden von härterem Material wie Pianodraht und Federstahldraht
- Abstand zwischen Gelenk und Schneidkanten reduziert für bessere Hebelwirkung und maximale

Schneidkapazität

- Greifflächen speziell für rundes und flaches Material
- Abgerundete Backen für verbesserten Zugriff auf schwer zugängliche Stellen
- Induktionsgehärtete Schneidkanten
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Phosphatiert und rostschutzbehandelt
- Normen: ISO 5746
- Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL54870
Modell	2628 S-160
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	2628 S-160
Abmessungen (LxBxH)	160 mm x 190 mm x 33 mm
Verkaufseinheit	Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeugmaterial	Hochleistungs-Stahllegierung
Kopfbreite	22 mm
Verpackungsmaß	einzeln
Backendicke	9,8 mm
Zangenart	Kombizange