

Strebenprofil 45x45L 3N, eloxiertes Aluminium, ESD- geeignet, variable Länge 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842992404

Artikel-Nr. BRR-3842992404

Hersteller Bosch Rexroth

Eloxiertes Aluminium-Strebenprofil mit 45-mm-Raster und drei offenen Nuten für flexible Montagerahmen und ESD-gerechte Arbeitsplatzsysteme. Der Querschnitt 45x45L 3N wird auf Maß zugeschnitten (50 bis 6070 mm) und lässt sich mit dem gesamten Bosch Rexroth 45er-Profil-Sortiment kombinieren.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 45x45L 3N aus eloxiertem Aluminium ist Kernelement des Bosch Rexroth Montagesystems mit 45-mm-Raster. Drei offene Profalnuten (Nutbreite 10 mm) an drei Seiten ermöglichen die stufenlose Befestigung von Verbindern, Traversen und Anbauteilen ohne Vorbohren. Die ESD-Eignung macht das Profil zur richtigen Wahl für elektrostatisch geschützte Arbeitsbereiche. Es wird als Zuschnittware in jeder Länge von 50 bis 6070 mm geliefert.

- Drei offene Nuten (Nutbreite 10 mm) für werkzeugfreie Verbinderverpositionierung entlang der gesamten Profillänge
- ESD-geeignet - sicherer Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA)
- Eloxierte Aluminiumoberfläche: korrosionsbeständig, leicht und langlebig
- Zuschnittlieferung von 50 bis 6070 mm - keine Lagerlängen-Kompromisse
- Flächenträgheitsmoment $I_x = 12,6 \text{ cm}^4$ und $I_y = 11,7 \text{ cm}^4$ für hohe Biegesteifigkeit bei schlankem Querschnitt
- Nahtlose Integration in das gesamte 45er Bosch Rexroth Profil-System

