

Förderstrecke ST 2/B, Zuschnittlänge 60-6000 mm, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842992650

Artikel-Nr. BRR-3842992650

Hersteller Bosch Rexroth

Aluminium-Förderstrecke für das Transfersystem TS 2plus mit Gurtförderung, ESD-geeignet und trockenraumtauglich. Lieferung als Zuschnittpreis in Längen von 60 bis 6000 mm, unmontiert. Besteht aus zwei Streckenprofilen SP 2/B (eloxiertes Aluminium) und zwei Führungsprofilen FP 2/B (Polyamid).

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Förderstrecke ST 2/B ist ein Grundbauteil des Bosch Rexroth Transfersystems TS 2plus für den Längstransport per Gurt. Das Streckenprofil aus eloxiertem Aluminium und das Führungsprofil aus Polyamid werden als Zuschnitt geliefert - die Länge ist stufenlos zwischen 60 mm und 6000 mm wählbar, sodass sich die Strecke exakt an die Anlagenlänge anpassen lässt. Die ESD-Eignung schützt elektrostatisch sensible Baugruppen; die Trockenraumeignung bis unter 1 %rF ermöglicht den Einsatz in klimatisierten Fertigungsumgebungen.

- Flexibler Zuschnittpreis: Länge 60 bis 6000 mm, stufenlos anpassbar
- ESD-geeignet für elektrostatisch sensible Montageprozesse
- Trockenraumtauglich bis <1 %rF
- Förderhöhe 80 mm ab Aufstellfläche bis Förderniveau
- Robustes eloxiertes Aluminium-Streckenprofil, verschleißarmes Polyamid-Führungsprofil
- Lieferung unmontiert - einfache Integration in bestehende TS 2plus-Anlagen