

# Strebenprofil 45x45° ESD-geeignet, Aluminium eloxiert, variable Länge 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842993014

Artikel-Nr. BRR-3842993014

Hersteller Bosch Rexroth

Eloxiertes Aluminium-Strebenprofil mit 45°-Querschnitt und zwei offenen Nuten (Rastermaß 45 mm) für den Aufbau von ESD-gerechten Montage- und Rahmenkonstruktionen. Lieferung im Zuschnitt von 50 mm bis 6070 mm auf Maß. Profilmutter 10, Profilfläche 7,6 cm².

## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführungs-kategorie | TEC                                                                                                                                                     |
| Gewicht               | 0.1 kg                                                                                                                                                  |
| Hinweis               | Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet. |
| Ursprungsland         | Deutschland                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer       | 76042100                                                                                                                                                |



## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

## BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 45x45G von Bosch Rexroth ist ein eloxiertes Aluminium-Winkelprofil mit 45°-Querschnitt aus dem Rexroth-Profilsystem 45. Mit zwei offenen Nuten und einem Rastermaß von 45 mm lässt es sich direkt in bestehende Rexroth-Aluminium-Profilkonstruktionen integrieren und eignet sich für ESD-empfindliche Umgebungen.

- ESD-geeignet: eloxierte Aluminiumoberfläche erfüllt Anforderungen elektrostatisch geschützter Arbeitsbereiche
- Flexibler Zuschnitt: Länge auf Maß von 50 mm bis 6070 mm, Verpackungseinheit 1 Stück
- Zwei offene Nuten für einfache Anbindung von Verbindern, Winkeln und Zubehör ohne Nachbearbeitung
- Hohe Biegesteifigkeit: Flächenträgheitsmoment  $I_x = 13,4 \text{ cm}^4$  /  $I_y = 21,4 \text{ cm}^4$
- Kompatibel mit Rexroth-Zubehör des 45er-Rastersystems (Profilnut 10)