

Strebenprofil 40x40L, eloxiertes Aluminium, ESD- geeignet, variable Länge 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842993120

Artikel-Nr. BRR-3842993120
Hersteller Bosch Rexroth

Eloxiertes Aluminium-Strebenprofil mit 40x40-mm-Querschnitt und vier offenen Nuten für die Raster-Montage im 40-mm-Raster. Lieferbar als Zuschnitt von 50 mm bis 6070 mm, ESD-geeignet und sofort in bestehende Bosch-Rexroth-Profilssysteme integrierbar. Geeignet für den Aufbau von Montagerahmen, Schutzverkleidungen und Tragstrukturen in der industriellen Montage- und Automatisierungstechnik.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x40L von Bosch Rexroth ist ein eloxiertes Aluminiumprofil mit quadratischem 40x40-mm-Querschnitt und vier offenen Profalnuten (Nutbreite 10 mm). Es wird auf die gewünschte Länge zwischen 50 mm und 6070 mm konfektioniert und ist ESD-geeignet - ideal für Arbeitsplatzsysteme und Betriebsmittel in elektrostatisch sensiblen Bereichen. Das 40-mm-Rastermaß gewährleistet die vollständige Kompatibilität mit dem Bosch-Rexroth-Profilbaukasten.

- Vier offene Nuten ermöglichen den Anschluss von Verbindungselementen an allen Seiten ohne Umrüsten
- Variabler Zuschnitt ab 50 mm bis 6070 mm - kein Verschnitt, da auf Maß gefertigt
- Eloxiertes Aluminium: korrosionsbeständig, leicht und prozesssicher in der Handhabung
- ESD-Zertifizierung erlaubt den Einsatz direkt an ESD-geschützten Arbeitsplätzen (EPA)
- Rastermaß 40 mm: vollständige Systemkompatibilität mit Rexroth-Profilen und -Verbindern

