

# Strebenprofil 40x40L, Rastermaß 40 mm, ESD- geeignet, eloxiertes Aluminium - Bosch Rexroth 3842993126

Artikel-Nr. BRR-3842993126

Hersteller Bosch Rexroth

Eloxiertes Aluminium-Strebenprofil im Querschnitt 40x40L mit 4 offenen Nuten und einem Rastermaß von 40 mm. Dank ESD-Eignung geeignet für elektrostatisch geschützte Montagebereiche. Zuschnittlänge 80 mm bis 6000 mm, Liefereinheit 1 Stück.

## TECHNISCHE DATEN

|                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführungsklasse | TEC                                                                                                                                                     |
| Gewicht           | 0.1 kg                                                                                                                                                  |
| Hinweis           | Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet. |
| Ursprungsland     | Deutschland                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer   | 76169990                                                                                                                                                |

## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

## BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x40L von Bosch Rexroth ist ein Aluminium-Strukturprofil der Profilreihe mit 40-mm-Raster und 10-mm-Nut, gefertigt aus eloxiertem Aluminium. Mit 4 offenen Nuten auf allen Seiten ermöglicht es flexible Verbindungen in jede Richtung und eignet sich für den Aufbau von Arbeitsplätzen, Schutzgittern, Maschinenrahmen und Transfersystemen. Die ESD-Eignung macht es zur ersten Wahl in elektrostatisch sensiblen Fertigungs- und Montagebereichen.

- 4 offene Nuten (10 mm) für Verbindungen auf allen Seiten ohne Umpositionieren
- ESD-geeignet für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen
- Zuschnittlänge frei wählbar zwischen 80 mm und 6000 mm
- Eloxiertes Aluminium - korrosionsbeständig, leicht und maßhaltig
- Kompatibel mit dem gesamten Bosch Rexroth 40-mm-Baukastensystem

