

Strebenprofil 40x80L M12/M12, Aluminium eloxiert, 6 Nuten, ESD- geeignet - Bosch Rexroth 3842993132

Artikel-Nr. BRR-3842993132

Hersteller Bosch Rexroth

Eloxiertes Aluminium-Strebenprofil im Querschnitt 40x80L mit 6 offenen Nuten und M12-Bearbeitung in allen Kernzügen. Rastermaß 40 mm, Profilnut 10 mm - lieferbar in Längen von 110 mm bis 6000 mm als Zuschnittware. ESD-geeignet, Profiltyp Standard, Farbe Natur.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76169990

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x80L M12/M12 aus eloxiertem Aluminium ist ein Strukturprofil der Bosch-Rexroth-Montagetechnik-Baureihe für den Aufbau von Maschinen-, Anlage- und Arbeitsplatzkonstruktionen. Mit 6 offenen Nuten, einem Rastermaß von 40 mm und vorbereiteter M12-Bearbeitung in allen Kernzügen lässt es sich direkt mit Standard-Verbindungselementen der Baureihe kombinieren - ohne Nacharbeit.

- 6 offene Nuten (Profilnut 10 mm) für flexible Verbindung auf allen Seiten
- M12-Gewinde in allen Kernzügen, D17-Bohrungen in Nuten B/F und C/E, D17V-Bohrungen in Nuten A/D - verbindungsfertig ab Werk
- ESD-geeignet: einsetzbar in elektrostatisch sensiblen Produktionsbereichen
- Zuschnittlängen von 110 mm bis 6000 mm - Bestellung als Meterware oder Fertigschnitt
- Hohe Biegesteifigkeit durch asymmetrischen L-Querschnitt: $I_x = 63,4 \text{ cm}^4$, $W_x = 15,9 \text{ cm}^3$

