

Strebenprofil 40x80L, 6 Nuten, ESD, eloxiertes Aluminium - Bosch Rexroth 3842993137


Artikel-Nr. BRR-3842993137

Hersteller Bosch Rexroth

Strebenprofil mit 40x80-mm-Querschnitt (L-Geometrie) aus eloxiertem Aluminium für den Einsatz in ESD-gerechten Montage- und Automatisierungsanlagen. Sechs offene Nuten (Rastermaß 40 mm, Nutbreite 10 mm) ermöglichen flexible Verbindungen in alle Richtungen. Zuschnitt auf Länge zwischen 60 mm und 6000 mm, Verpackungseinheit 1 Stück.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76169990



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x80L ist ein Aluminiumstrukturprofil im bewährten Bosch-Rexroth-Rastersystem (Rastermaß 40 mm) für den Aufbau von Montagearbeitsplätzen, Schutzgittern, Maschinengestellen und Förderanlagen. Die L-Geometrie mit sechs offenen Nuten bietet Anschlussmöglichkeiten in allen Hauptachsen. Das Profil ist ESD-zertifiziert und damit für elektrostatisch geschützte Bereiche geeignet.

- ESD-geeignet - zertifiziert für elektrostatisch sensible Fertigungsumgebungen
- 6 offene Nuten (Nutbreite 10 mm) für maximale Verbindungsflexibilität in X-, Y- und Z-Richtung
- Eloxiertes Aluminium - korrosionsbeständig, leicht und gratfrei bearbeitbar
- Profildbearbeitung ab Werk: M12-Kernzüge in allen Stegen, D17-Bohrungen in den Nuten B/F und C/E, D17V-Bohrungen in den Nuten A/D
- Zuschnitt auf Maß: Länge frei wählbar zwischen 60 mm und 6000 mm