

Strebenprofil 80x80L M12/M12, ESD-geeignet, Aluminium eloxiert - Bosch Rexroth 3842993147

Artikel-Nr. BRR-3842993147

Hersteller Bosch Rexroth

Hochwertiges Aluminium-Strebenprofil mit Querschnitt 80x80L und M12-Kernzügen in allen Nuten für den direkten Einsatz im Montagetechnik-System. Das Profil ist ESD-geeignet, anodiert und auf Länge zwischen 110 mm und 6000 mm zuschneidbar. Mit 8 offenen Nuten und einem Rastermaß von 40 mm fügt es sich nahtlos in das Bosch-Rexroth-Profilsystem ein.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76169990

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 80x80L M12/M12 aus anodiertem Aluminium bietet eine tragfähige Basis für Rahmenkonstruktionen, Maschinengestelle und Arbeitsstationen im Bosch-Rexroth-Montagetechnik-System. Acht offene Nuten (Nutgröße 10, Rastermaß 40 mm) ermöglichen flexible Verbindungen in alle Richtungen. Die M12-Gewinde in sämtlichen Kernzügen sowie die vorbereiteten D17- und D17V-Bohrungen in den Nuten verkürzen die Montagezeit erheblich. ESD-Eignung und Natur-Eloxierung sichern den Einsatz in elektrostatisch sensiblen Produktionsumgebungen.

- 8 offene Nuten für maximale Anschlussflexibilität in X- und Y-Richtung
- M12-Gewinde in allen Kernzügen, D17 in Nuten A/F und B/E, D17V in Nuten C/H und D/G - keine Nachbearbeitung erforderlich
- ESD-geeignet für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen
- Zuschnitt auf Maß: Länge 110 mm bis 6000 mm, Verpackungseinheit 1 Stück
- Empfohlenes Zubehör: Abdeckkappe 80x80 in Signalgrau oder Schwarz

