

Strebenprofil 80x80L D17/D17V, eloxiertes Aluminium, ESD-geeignet, 8 Nuten - Bosch Rexroth 3842993151

Artikel-Nr. BRR-3842993151
Hersteller Bosch Rexroth

Schweres Aluminium-Strebenprofil mit 80x80L-Querschnitt und 8 offenen Nuten (Raster 40 mm, Nut 10 mm) für anspruchsvolle Montagekonstruktionen. ESD-geeignet, eloxiert, in Längen von 80 mm bis 6000 mm lieferbar. M12-Bohrungen in allen Kernzügen, D17- und D17V-Bohrungen in definierten Nutlagen ermöglichen vielfältige Verbindungsmöglichkeiten.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76169990



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 80x80L von Bosch Rexroth (Artikel 3842993151) ist ein tragfähiges Aluminium-Konstruktionsprofil für Montage- und Automatisierungsanlagen, die hohe Steifigkeit und ESD-Schutz erfordern. Der symmetrische 80x80-Querschnitt mit 8 offenen Nuten bietet maximale Flexibilität bei der Verbindungstechnik und dem Anbau von Zubehör.

- 8 offene Nuten (Nut 10, Raster 40 mm) an allen Seiten - durchgängige Anbaumöglichkeiten ohne Umrüsten
- ESD-geeignet - geeignet für elektrostatisch sensible Umgebungen in Elektronikfertigung und Prüftechnik
- Eloxiertes Aluminium (Farbe: Natur) - korrosionsbeständig und langlebig ohne zusätzliche Oberflächenbehandlung
- Flexible Längen Anpassung: Zuschnitt von 80 mm bis 6000 mm - kein Materialverschnitt, exakte Baulängen
- Profildbearbeitung ab Werk: M12 in allen Kernzügen, D17 in Nuten A/F und B/E, D17V in Nuten C/H und D/G

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

- Hohe Biegesteifigkeit: Flächenträgheitsmoment $I_x = I_y = 132,1 \text{ cm}^4$, Widerstandsmoment $W_x = W_y = 33 \text{ cm}^3$