

Strebenprofil 40x40L 2NVS, ESD-geeignet, eloxiertes Aluminium - Bosch Rexroth 3842993189

Artikel-Nr. BRR-3842993189
Hersteller Bosch Rexroth

Eloxiertes Aluminium-Strebenprofil mit 40x40-mm-Querschnitt und 2-Nut-Variante (2NVS) für den flexiblen Aufbau von Montage- und Arbeitsplatzsystemen. Das Profil ist ESD-geeignet und wird als Zuschnitt auf Maß geliefert - Längen von 50 mm bis 6070 mm sind möglich. Querschnitt 40x40L, Profilnut 10 mm, Rastermaß 40 mm.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x40L 2NVS von Bosch Rexroth ist ein eloxiertes Aluminiumprofil mit zwei offenen Nuten (Nutbreite 10 mm, Rastermaß 40 mm). Es wird als Zuschnitt auf Maß gefertigt und eignet sich für den Aufbau von Montagegestellen, Arbeitsplatzsystemen und ESD-gerechten Anlagen in der Elektronikfertigung.

- ESD-geeignet - zertifizierter Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen
- Zuschnitt auf Maß zwischen 50 mm und 6070 mm, Verpackungseinheit 1 Stück
- Eloxiertes Aluminium (Farbe: Natur) - korrosionsbeständig und leicht
- Zwei offene Nuten für direkte Verbindung mit Bosch-Rexroth-Systemprofil-Zubehör
- Profilfläche 6 cm², Masse 1,6 kg/m - günstiges Steifigkeit-Gewicht-Verhältnis

40x40L 2NVS

$A = 6,0 \text{ cm}^2$
 $I_x = 9,7 \text{ cm}^4$
 $I_y = 9,7 \text{ cm}^4$
 $W_x = 4,9 \text{ cm}^3$
 $W_y = 4,9 \text{ cm}^3$
 $I_t = 4,5 \text{ cm}^4$
 $W_t = 2,7 \text{ cm}^3$
 $m = 1,6 \text{ kg/m}$

19203

