

Strebenprofil 40x40L 2NVS M12/M12, eloxiertes Aluminium, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842993190

Artikel-Nr. BRR-3842993190

Hersteller Bosch Rexroth

Strebenprofil mit 40x40L-Querschnitt (2NVS) aus eloxiertem Aluminium für den Aufbau von Montage- und Arbeitsplatzsystemen. Zwei offene Nuten (Rastermaß 40 mm, Nutbreite 10 mm) mit M12/M12-Bearbeitung ermöglichen flexible Verbindungen; das Profil ist ESD-geeignet und auf Maß lieferbar (110 bis 6000 mm).

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76169990

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x40L 2NVS M12/M12 von Bosch Rexroth ist ein eloxiertes Aluminiumprofil für modulare Montage-, Schutzgitter- und Arbeitsplatzkonstruktionen. Mit zwei offenen Längsnuten und dem bewährten 40-mm-Rastersystem lässt es sich präzise in bestehende Rexroth-Profilssysteme integrieren. Die ESD-Eignung macht es zur richtigen Wahl für elektrostatisch sensible Fertigungs- und Prüfumgebungen. Zuschnitt auf Maß zwischen 110 mm und 6000 mm Länge - Verpackungseinheit 1 Stück.

- Eloxiertes Aluminium - korrosionsbeständig, leicht und langlebig
- ESD-geeignet für elektrostatisch geschützte Arbeitsplätze (EPA)
- Zwei offene Nuten für vielseitige Verbinder- und Anbauoptionen
- M12/M12-Bearbeitung an beiden Enden - einbaufertig ohne Nacharbeit
- Maßgeschneiderte Länge von 110 bis 6000 mm auf Abruf

40x40L 2NVS

$A = 6,0 \text{ cm}^2$
 $I_x = 9,7 \text{ cm}^4$
 $I_y = 9,7 \text{ cm}^4$
 $W_x = 4,9 \text{ cm}^3$
 $W_y = 4,9 \text{ cm}^3$
 $I_t = 4,5 \text{ cm}^4$
 $W_t = 2,7 \text{ cm}^3$
 $m = 1,6 \text{ kg/m}$

19203

