

Strebenprofil 40x80L 3NVS, eloxiertes Aluminium, ESD- geeignet, variable Länge 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842993654

Artikel-Nr. BRR-3842993654

Hersteller Bosch Rexroth

Strebenprofil im Querschnitt 40x80 mm (Typ 3NVS) aus eloxiertem Aluminium für den Einsatz in ESD-gerechten Montagelinien und Arbeitsplatzsystemen. Drei offene Profilmuten (Rastermaß 10 mm) ermöglichen flexible Verbindungen in alle Richtungen. Als Zuschnittware wird die Länge individuell zwischen 50 mm und 6070 mm geliefert.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x80L 3NVS von Bosch Rexroth ist ein eloxiertes Aluminiumstrebenprofil im Raster 40 mm mit drei offenen Nuten. Es eignet sich für ESD-kritische Umgebungen und wird als Zuschnittware in der gewünschten Länge zwischen 50 mm und 6070 mm geliefert - ohne Mindestabnahme ganzer Stablängen.

- ESD-geeignet: zertifizierte Eignung für elektrostatisch sensible Fertigungs- und Montageumgebungen
- Flexible Länge: Zuschnitt auf Maß von 50 mm bis 6070 mm, Verpackungseinheit 1 Stück
- Drei offene Nuten (Typ 3NVS) für Verbindungen auf allen Längsseiten ohne Umorientierung des Profils
- Profilmutter 10 mm: kompatibel mit dem Bosch Rexroth Normelement-Sortiment (Nutensteine, Winkel, Verbinder)
- Eloxiertes Aluminium, Farbe Natur: korrosionsbeständig, leicht und für Sichtanlagen geeignet
- Hohe Biegesteifigkeit in X-Richtung ($I_x = 67,8 \text{ cm}^4$, $W_x = 17 \text{ cm}^3$) für tragende Rahmenkonstruktionen

