

Strebenprofil Grooved Plate 10x40, Aluminium eloxiert, 3 offene Nuten - Bosch Rexroth 3842993683

Artikel-Nr. BRR-3842993683 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842993683

Flaches Aluminium-Strebenprofil mit 10x40 mm Querschnitt und drei offenen Nuten (Profilnut 6) für den Einsatz in Montage- und Konstruktionssystemen. Zugeschnitten auf Längen von 50 bis 3000 mm, Rastermaß 20 mm, Material eloxiertes Aluminium in Natur.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 10x40 von Bosch Rexroth ist ein eloxiertes Aluminium-Flachprofil mit drei offenen Nuten, das sich für den Aufbau von Tragstrukturen, Konsolen und Versteifungselementen in Montagesystemen eignet. Der schmale Querschnitt von 10x40 mm ermöglicht platzsparende Verbindungen, wo breitere Profile nicht passen.

- Drei offene Nuten (Profilnut 6) auf drei Seiten - hohe Anschlussflexibilität für Verbinder und Zubehör des Rexroth-Profilsystems

- Rastermaß 20 mm: kompatibel mit dem modularen Aufbauraster des Bosch-Rexroth-Baukastensystems
- Eloxiertes Aluminium (Natur): korrosionsbeständig, leicht, oberflächen-geschützt
- Individuell zugeschnitten: Längen von 50 mm bis 3000 mm, Standard-Profilbearbeitung D5.8/D8 (Mindestlänge beachten)
- Flächenträgheitsmoment $I_x = 3,2 \text{ cm}^4$, Widerstandsmoment $W_x = 1,6 \text{ cm}^3$ (X-Richtung)

Technische Daten

Merkmal	Wert
Querschnitt	10x40 mm
Profiltyp	Standard
Offene Nuten	3
Profilnut	6
Rastermaß	20 mm
Länge min / max	50 mm / 3000 mm
Material	Aluminium, eloxiert
Farbe	Natur
Masse	0,6 kg/m
Profilfläche (A)	2,1 cm ²
Flächenträgheitsmoment I_x	3,2 cm ⁴
Flächenträgheitsmoment I_y	0,2 cm ⁴
Widerstandsmoment W_x	1,6 cm ³
Widerstandsmoment W_y	0,4 cm ³
Standard-Profilbearbeitung	D5.8/D8
Verpackungseinheit	1
Empfohlenes Zubehör	Abdeckkappe 10x40 signalgrau, Abdeckkappe 10x40 schwarz