

Strebenprofil 30x30° Aluminium eloxiert, Nut 8, 2 offene Nuten - Bosch Rexroth 3842993708

Artikel-Nr. BRR-3842993708

Hersteller Bosch Rexroth

Strebenprofil aus eloxiertem Aluminium mit 30°-Querschnitt, Nut 8 und zwei offenen Nuten für flexible Verbindungsmöglichkeiten. Rastermaß 30 mm, Zuschnittlänge 50 bis 6070 mm, Bearbeitung ab M8. Geeignet für den leichten Tragkonstruktions- und Gehäusebau in der Montagetechnik.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100



BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 3842993708 ergänzt Tragstrukturen und Rahmen im Raster 30 mm überall dort, wo ein schlanker 30°-Querschnitt (30x30 mm) mit zwei offenen Nuten platzsparende Verbindungsfreiheit bietet. Die eloxierte Aluminiumoberfläche schützt dauerhaft ohne nachträgliche Beschichtung. Längen von 50 mm bis 6070 mm sind bestellbar; die Standard-Profilbearbeitung M8 entfällt unterhalb der angegebenen Mindestlänge.

- Nut 8 an zwei offenen Seiten - kompatibel mit dem Bosch-Rexroth-30er-Baukastensystem
- Profilfläche 3,7 cm² bei nur 1 kg/m Masse - gutes Steifigkeits-/Gewichtsverhältnis für Leichtbaurahmen
- Flächenträgheitsmomente I_x 3,5 cm⁴ / I_y 3,6 cm⁴, Widerstandsmomente W_x 2,0 cm³ / W_y 1,9 cm³
- Torsionsträgheitsmoment I_t 1,5 cm⁴, Torsionswiderstandsmoment W_t 2,0 cm³
- Eloxiertes Aluminium (Farbe Natur) - korrosionsbeständig, ohne zusätzliche Oberflächenbehandlung einsetzbar
- Verpackungseinheit 1 Stück; empfohlenes Zubehör: Abdeckkappe 30x30°, schwarz oder signalgrau