

Strebenprofil 40x40L 1N, ESD-geeignet, Aluminium eloxiert - Bosch Rexroth 3842993719

Artikel-Nr. BRR-3842993719

Hersteller Bosch Rexroth

Das Strebenprofil 40x40L 1N ist ein eloxiertes Aluminiumprofil mit einer offenen Nut (Profilnut 10, Rastermaß 40 mm) für den Aufbau ESD-gerechter Montage- und Arbeitsplatzsysteme. Der symmetrische 40x40-mm-Querschnitt bietet mit einem Flächenträgheitsmoment von $9,8 \text{ cm}^4$ (x) und $10,3 \text{ cm}^4$ (y) hohe Steifigkeit bei geringem Eigengewicht von $1,7 \text{ kg/m}$. Längen von 50 mm bis 6070 mm sind lieferbar; Standard- und individuelle Profildbearbeitungen (M12, D9.8, DI, MT u. a.) ermöglichen direkten Einbau ohne Nacharbeit.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x40L 1N von Bosch Rexroth ist ein eloxiertes Aluminiumprofil für den Aufbau von Montagelinien, Arbeitsplatzsystemen und Rahmenstrukturen unter ESD-Anforderungen. Mit einem Rastermaß von 40 mm fügt es sich nahtlos in das Bosch-Rexroth-Profilsystem ein.

- ESD-geeignet - sicher einsetzbar in elektrostatisch sensiblen Produktionsumgebungen
- Eloxiertes Aluminium (Farbe: Natur) - korrosionsbeständig und pflegeleicht
- Eine offene Nut (Profilnut 10) - ermöglicht einseitige Zugänglichkeit für Verbinder und Anbauteile
- Hohe Steifigkeit - Flächenträgheitsmoment $I_x = 9,8 \text{ cm}^4$, $I_y = 10,3 \text{ cm}^4$ bei nur $1,7 \text{ kg/m}$
- Flexible Zuschnittlängen von 50 mm bis 6070 mm - inklusive Standard- und Individualbearbeitung
- Standard-Profildbearbeitung M12 / D9.8 / D17 / DB17 ab Mindestlänge lieferbar

