

Strebenprofil 40x40L 2NVS, ESD-geeignet, Aluminium eloxiert - Bosch Rexroth 3842993721

Artikel-Nr. BRR-3842993721

Hersteller Bosch Rexroth

Schlankes Aluminium-Strebenprofil mit 40x40-mm-Querschnitt, zwei offenen Nuten (Nutbreite 10 mm) und 2NVS-Geometrie für ESD-geschützte Montageumgebungen. Zugeschnitten auf Maß zwischen 50 und 6070 mm, mit Standard- und individueller Profildbearbeitung bestellbar. Rastermaß 40 mm, kompatibel mit dem Bosch-Rexroth-Aluminium-Profilsystem.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x40L 2NVS ist ein eloxiertes Aluminiumprofil in natürlicher Farbe mit symmetrischem 40x40-mm-Querschnitt und zwei offenen Nuten. Dank ESD-Eignung und der bewährten 2NVS-Profilgeometrie eignet es sich für elektrostatisch sensible Montage- und Arbeitsplatzsysteme.

- Zwei offene Nuten (Breite 10 mm) für flexible Verbindungsmöglichkeiten in jeder Orientierung
- ESD-geeignet: sicherer Einsatz in elektrostatisch sensiblen Umgebungen
- Individuell zugeschnitten: Länge zwischen 50 mm und 6070 mm, Rastermaß 40 mm
- Profilfläche 6 cm², Flächenträgheitsmoment I_x/I_y je 9,7 cm⁴ - hohe Formsteifigkeit bei geringem Gewicht (1,6 kg/m)
- Standard-Profildbearbeitung M12 / D9,8 / D17 / DB17; individuelle Bearbeitung DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG möglich
- Mindestlänge bei Standardbearbeitung beachten; $DG_{max} = 45^\circ$, $L_{min1}/L_{min2} = 370/440$ mm

40x40L 2NVS

$A = 6,0 \text{ cm}^2$
 $I_x = 9,7 \text{ cm}^4$
 $I_y = 9,7 \text{ cm}^4$
 $W_x = 4,9 \text{ cm}^3$
 $W_y = 4,9 \text{ cm}^3$
 $I_t = 4,5 \text{ cm}^4$
 $W_t = 2,7 \text{ cm}^3$
 $m = 1,6 \text{ kg/m}$

19203

