

Strebenprofil 40x40L, ESD-sicher, eloxiertes Aluminium, 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842993724

Artikel-Nr. BRR-3842993724

Hersteller Bosch Rexroth

Stranggepresstes Aluminium-Strebenprofil mit quadratischem 40x40-mm-Querschnitt (Typ L) und vier offenen Profilenuten der Breite 10 mm für das Rastermaß 40 mm. Das eloxierte Material ist ESD-geeignet und lässt sich in Längen von 50 bis 6070 mm liefern. Passend für den Aufbau von Montage- und Verkettungssystemen nach dem Bosch Rexroth Aluminiumprofil-System.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x40L ist ein eloxiertes Aluminiumprofil mit quadratischem Querschnitt für das Rastermaß 40 mm. Vier offene Nuten der Breite 10 mm ermöglichen die stufenlose Verbindung mit Verbindern, Haltern und Anbauteilen aus dem Bosch Rexroth Montagetechnik-Sortiment - ohne Umrüstaufwand entlang der gesamten Profillänge. Die ESD-Eignung macht das Profil einsetzbar in Produktionsumgebungen mit Anforderungen an elektrostatische Entladung.

- Vier offene Nuten (Nutbreite 10 mm) für flexible Anbindung auf dem 40-mm-Raster
- Eloxiertes Aluminium: korrosionsbeständig, ESD-geeignet, Farbe Natur
- Lieferbar in Längen von 50 mm bis 6070 mm (Verpackungseinheit 1 Stück)
- Standard-Profilbearbeitung M12 / D9,8 / D17 / DB17 / F1(A) an benannten Nuten - Mindestlänge beachten
- Individuelle Profilmontage möglich: DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG (DGmax = 45°, Lmin1/Lmin2 = 370/440 mm)

