

Knipex 44 23 J21. Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, verchromt, 170 mm

Artikel-Nr. **WL61516**

Hersteller Knipex

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, verchromt, 170 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**

Positionserkennung **Nein**


NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 5256

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge & Spitzendurchmesser
WL61515	130 mm & 1,3 mm
WL61516	170 mm & 1,8 mm
WL61517	215 mm & 2,3 mm

BESCHREIBUNG

Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. gewinkelte Spitzen. DIN 5256 D; 90° gewinkelte Spitzen. - Form: 2 - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 19 - 60mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 1,8mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61516
Modell	44 23 J21
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	44 23 J21
Abmessungen (LxBxH)	175 mm x 49 mm x 12 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	189 mm x 72 mm x 48 mm
Volumen mit Verpackung	0,637 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN 5256 D
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
Spitzendurchmesser	1,8 mm
Backenwinkel	Backen, gewinkelt, 90°
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	170 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange