

Entlötlitze 2,5 mm breit, 15 m Spule - Weller T0051302899

Artikel-Nr.: WL63536 Hersteller: **Weller** Hersteller-Nr.: T0051302899

Flussmittelgetränkte Entlötlitze aus Kupfergeflecht, 2,5 mm breit auf 15 m Spule. Das Flussmittel benetzt das Kupfer, die Kapillarkraft im feinen Geflecht saugt flüssiges Lötzinn schnell und sauber auf.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---|
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
| GPSR Herstellerdaten | WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu |
| Gewicht | 0.1 kg |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 85159080900 |



BESCHREIBUNG

Diese Entlötlitze besteht aus flussmittelgetränktem Kupfergeflecht. Das Flussmittel sorgt für eine gute Benetzung des Kupfers, und die Kapillarkraft im feinen Geflecht saugt das flüssige Lötzinn von der Lötstelle auf. Die 2,5 mm breite Litze ist auf einer 15 m Spule geliefert.

Vorteile

- Flussmittelgetränktes Kupfergeflecht für saubere, schnelle Lötzinnaufnahme
- Hohe Kapillarwirkung durch feines Geflecht
- 2,5 mm Breite für mittlere Lötstellen
- Ergiebige 15 m Spule

Technische Daten

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Hersteller-Artikel-Nr. | T0051302899 |
| Breite | 2,5 mm |
| Länge | 15 m |
| Material | flussmittelgetränktes Kupfergeflecht |

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Verkaufseinheit 1 Stück

Anwendungen

Zum Entfernen von Lötzinn an mittleren Lötstellen, beim Reparieren und Nacharbeiten von Leiterplatten.

Hergestellt in Deutschland.