

Strebenprofil 40x80L 3NVS, ESD, Aluminium eloxiert, 3 offene Nuten - Bosch Rexroth 3842993753

Artikel-Nr. BRR-3842993753

Hersteller Bosch Rexroth

Stranggepresstes Aluminium-Strebenprofil mit dem Querschnitt 40x80L und drei offenen Nuten (Nutbreite 10 mm, Rastermaß 40 mm) für den ESD-gerechten Montagearbeitsplatz. Das eloxierte Profil ist auf Längen von 50 bis 6070 mm zuschneidbar und unterstützt Standardbearbeitungen wie M12-Gewinde, Durchbohrungen und Diagonal-Gehrung bis 45°. Typische Anwendungen sind tragende Streben, Rahmen und Versteifungen in Aluminium-Profilsystemen der Bosch-Rexroth-Montagetechnik.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x80L 3NVS ist ein stranggepresstes, eloxiertes Aluminium-Strukturprofil im Rastermaß 40 mm mit drei offenen Nuten der Nutbreite 10 mm. Es eignet sich für tragende Streben, Rahmenkonstruktionen und Versteifungen in Montage- und Automatisierungsanlagen und erfüllt ESD-Anforderungen.

- Drei offene Nuten (Nutbreite 10 mm) auf drei Seiten - flexibler Anschluss von Verbindern, Haltern und Zubehör ohne Umbau
- ESD-gerechte Ausführung - sicherer Einsatz in elektrostatisch sensiblen Produktionsbereichen
- Freie Längenauswahl von 50 bis 6070 mm - Zuschnitt auf Maß reduziert Verschnitt und Montagezeit
- Standardbearbeitungen M12 / D9.8 / D17 / DB17 sowie individuelle Bearbeitungen DI, DIS, MT, MTS, MI, MIS, DG direkt bestellbar
- Eloxiertes Aluminium - korrosionsbeständig, leicht und dauerhaft in Farbe Natur

