

Strebenprofil 40x40L 0N, ESD-geeignet, Aluminium eloxiert, zuschneidbar 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842993760

Artikel-Nr. BRR-3842993760

Hersteller Bosch Rexroth

Eloxiertes Aluminium-Strebenprofil mit 40x40-mm-Querschnitt und 10-mm-Profilnut für das Bosch Rexroth MPS-System. Dank ESD-Zertifizierung geeignet für elektrostatisch sensible Arbeitsplätze; lieferbar in Längen von 50 bis 6070 mm mit Standard- oder individueller Profilverarbeitung.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x40L 0N (Typ 0N, keine offenen Nuten) aus eloxiertem Aluminium ist die kompakte Grundkomponente für Rahmenkonstruktionen im Bosch Rexroth Transfersystem und Aluminiumprofil-Baukastensystem. Mit einem Rastermaß von 40 mm, einer 10-mm-Profilnut und ESD-Eignung lässt es sich direkt in antistatischen Montage- und Prüfarbeitsplätzen einsetzen. Die Länge wird auf Maß zugeschnitten (50 bis 6070 mm); Standard-Profilverarbeitung M12 / D9.8 / D17 / DB17 ist ab der angegebenen Mindestlänge verfügbar, individuelle Bearbeitungen (DI, DIS, MT, MTS, MI, MIS, DG bis max. 45°) auf Anfrage.

- ESD-geeignet - einsetzbar in elektrostatisch geschützten Bereichen nach IEC 61340
- Symmetrischer Querschnitt ($I_x = I_y = 10,4 \text{ cm}^4$) - vereinfacht Planung und Lagerhaltung
- Flexible Längenwahl 50-6070 mm - kein Verschnitt durch maßgenaue Lieferung
- Profilfläche $6,3 \text{ cm}^2$, Masse $1,7 \text{ kg/m}$ - hohe Steifigkeit bei geringem Gewicht
- Empfohlenes Zubehör direkt anschließbar: Abdeckkappen 40x40 in signalgrau oder schwarz, mit und ohne Loch

