

Strebenprofil 40x80L 2N, ESD-geeignet, Aluminium eloxiert, L 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842993768

Artikel-Nr. BRR-3842993768

Hersteller Bosch Rexroth

Asymmetrisches Aluminium-Strebenprofil mit Querschnitt 40x80L und zwei offenen Nuten (Rastermaß 10 mm) für leichte, biegesteife Konstruktionen. ESD-geeignet, eloxiert in Natur, individuell auf Länge von 50 bis 6070 mm zugeschnitten. Vielfältige Standard- und Individualbearbeitungen direkt ab Werk lieferbar.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x80L 2N von Bosch Rexroth ist ein asymmetrisches Aluminium-Strangpressprofil für den Aufbau von Montage-, Förder- und Schutzeinrichtungen. Der schlanke 40x80-Querschnitt mit zwei offenen Nuten bietet ein günstiges Verhältnis von Steifigkeit zu Gewicht - das Flächenträgheitsmoment von 66,6 cm⁴ in X-Richtung macht das Profil besonders torsionsresistent bei langen Spannweiten.

- ESD-geeignet: sicherer Einsatz in elektrostatisch sensiblen Produktionsbereichen
- Eloxierete Oberfläche in Natur: korrosionsbeständig, pflegeleicht, rastermaßkompatibel 10 mm
- Flexible Längenanpassung: 50 bis 6070 mm, Schnitt auf Maß ab Werk
- Umfangreiche Bearbeitungsoptionen: Standard M12 / D9,8 / D17 / DB17 / F1(A,D); Individual DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG
- Profilnut 10 mm kompatibel mit dem gesamten Bosch Rexroth Normelementensystem

40x80L 2N

$A = 10,9 \text{ cm}^2$
 $I_x = 66,6 \text{ cm}^4$
 $I_y = 20,8 \text{ cm}^4$
 $W_x = 16,6 \text{ cm}^3$
 $W_y = 10,4 \text{ cm}^3$
 $m = 2,9 \text{ kg/m}$

33093

