


Schutzrahmen WG40 mit Drahtgitter 40x40x4, B 250-1500 mm - Bosch Rexroth 3842994742

Artikel-Nr. BRR-3842994742 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842994742

Schutzrahmen aus Schutzgitterprofil 30x30 WG40 mit verzinktem Stahl-Drahtgitter 40x40x4 für Aluminium-Traeger 45x45. Montagebreiten von 250 bis 1500 mm, Hoechen bis 2300 mm moeglich. Vollstaendig vormontiert geliefert - eine Einzelperson genuegt fuer die Montage an den Stuetzen.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76101000



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der Schutzrahmen 3842994742 schliesst Gefahrenbereiche an Bosch-Rexroth-Traegersystemen (45x45-Profile) wirkungsvoll ab. Der Rahmen aus eloxiertem Aluminium-Schutzgitterprofil 30x30 WG40 traegt ein feuerverzinktes Stahl-Drahtgitter 40x40x4 mm, das durch seine farbige Beschichtung den Sichtkontakt in den geschuetzten Bereich verbessert und Fluchtwege klar erkennbar macht. Der Rahmen wird vollstaendig vormontiert geliefert und laesst sich ueber Einhaengebuegel schnell und ohne zweite Person montieren. Standardbreiten sowie kundenspezifische Masse sind verfügbare; horizontal oder vertikal unterteilte Ausfuehrungen erhoehen die Stabilitaet grosser Flaechen. Geeignete Bausaetze ermoeglichen den Aufbau von Systemtueren, Schiebetueren und Doppeltueren.

- Eloxiertes Aluminium-Schutzgitterprofil 30x30 WG40 - korrosionsbestaendig und formstabil
- Feuerverzinktes Stahl-Drahtgitter 40x40x4 mm mit optionaler Farbbeschichtung fuer

verbesserten Sichtkontrast

- Breite 250-1500 mm (Modulmas B auf 45x45-Traeger bezogen), Hoehe bis 2300 mm
- Vollmontiert ab Werk - Einzel-Montage mit Einhaengebuegeln moeglich
- Erweiterbar zu Systemtueren, Schiebetueren und Doppeltueren durch optionale Bausaetze

Technische Daten

Merkmal	Wert
Artikelnummer	3842994742
Rahmenprofiltyp	WG40 (30x30 mm)
Drahtgitter	Stahl, feuerverzinkt, Maschenweite 40x40x4 mm
Rahmenmaterial	Aluminium, eloxiert
Breite min. (B min)	250 mm
Breite max. (B max)	1500 mm
Hoehe min. (HR min)	250 mm
Hoehe max. (HR max)	2300 mm
Modulmas B	bezogen auf 45x45-Traeger
Verpackungseinheit	1
Gewicht	0,0099 kg (Basiseinheit; produktspezifisch je nach Abmessung)