

Förderstrecke ST 2/B-100, Länge 60-6000 mm, ESD- geeignet, Aluminium eloxiert - Bosch Rexroth 3842994927

Artikel-Nr. BRR-3842994927

Hersteller Bosch Rexroth

Förderstrecke für das Transfersystem TS 2plus mit Gurtförderung, konfigurierbar von 60 bis 6000 mm Länge. Das eloxierte Aluminium-Streckenprofil und das Polyamid-Führungsprofil machen die Strecke ESD-geeignet und trockenraumtauglich bis unter 1 %rF. Geliefert werden zwei Streckenprofile SP 2/B-100 und zwei Führungsprofile FP 2/B, unmontiert zur individuellen Anpassung vor Ort.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Förderstrecke ST 2/B-100 ist ein Grundbauteil des Transfersystems TS 2plus und bildet den Längstransportabschnitt für gurt- und Zahnriemenbasierte Förderanlagen. Die Streckenlänge ist stufenlos von 60 mm bis 6000 mm wählbar, das Förderniveau liegt bei 100 mm Höhe. Beide Profilkomponenten erfüllen ESD-Anforderungen und sind für den Einsatz in Trockenräumen mit weniger als 1 %rF geeignet.

- Flexible Längen Anpassung von 60 bis 6000 mm ohne zusätzliche Sonderteile
- ESD-geeignete Ausführung für elektrostatisch sensible Fertigungsumgebungen
- Streckenprofil aus eloxiertem Aluminium - korrosionsbeständig und gewichtsoptimiert
- Führungsprofil aus Polyamid - laufruhig und wartungsarm
- Trockenraumtauglich bis unter 1 %rF für anspruchsvolle Produktionsbedingungen
- Lieferung unmontiert für maximale Montageflexibilität