

Streckenstütze SZ 2/U für zwei Transportebenen, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842996322

Artikel-Nr. BRR-3842996322

Hersteller Bosch Rexroth

Die Streckenstütze SZ 2/U trägt zwei Bandstrecken oder Streckeneinheiten übereinander und eignet sich damit für Werkstückträger-Rückführungen in ESD-gerechten Montagelinien. Die Spurbreite ist von 160 bis 1200 mm wählbar, die Transporthöhe stufenlos einstellbar. Lieferbar unmontiert (MT 0) oder fertig montiert (MT 1), inklusive höhenverstellbarer Gelenkfüße und Befestigungsmaterial.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Streckenstütze SZ 2/U von Bosch Rexroth trägt zwei Förderstrecken oder Streckeneinheiten auf unterschiedlichen Höhenniveaus - zum Beispiel als Rückföhrebe für Werkstückträger in verketteten Montagesystemen. Die Stütze ist ESD-geprüft und kompatibel mit den gängigen Streckentypen der Baureihe 2 (ST 2/B, ST 2/B-50, ST 2/B-100, ST 2/C, ST 2/R und weiteren). Höhenverstellbare Gelenkfüße und vollständiges Befestigungsmaterial sind im Lieferumfang enthalten.

- Zwei Transportebenen übereinander auf einer Stütze - spart Stellfläche und vereinfacht die Linienkonfiguration
- Spurbreite b frei wählbar von 160 bis 1200 mm
- Transporthöhe H (obere Ebene) je nach Streckentyp 475 bis 2000 mm; H1 (untere Ebene) 245 bis 1725 mm
- Anbauort AO / AO1: 55 mm (SP 2/B-50), 80 mm (ST 2/B, BS 2, BS 2/M u. a.), 100 mm (ST 2/B-100, ST 2/C-100, ST 2/R-100, BS 2/C, BS 2/R, CS/C u. a.)
- ESD-geeignet - geeignet für elektrostatisch sensible Fertigungsumgebungen
- Lieferbar unmontiert (MT 0) oder montiert (MT 1)

- Inkl. höheinstellbarer Gelenkfüße und Befestigungsmaterial zur Montage an Förderstrecke, Antriebsstation oder Umlenkung