

Streckenstütze SZ 2/T für Doppelspurförderanlagen, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842996324

Artikel-Nr. BRR-3842996324

Hersteller Bosch Rexroth

Die Streckenstütze SZ 2/T trägt zwei parallele Bandstrecken oder Streckeneinheiten auf einer Förderebene. Spurbreiten von 160 bis 480 mm und Transporthöhen ab 350 mm sind stufenlos einstellbar. Geliefert wird der Bausatz wahlweise unmontiert oder montiert, inklusive höhenverstellbarer Standfüße und Befestigungsmaterial.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Streckenstütze SZ 2/T aus dem Bosch Rexroth VarioFlow-Baukastensystem trägt zwei nebeneinanderlaufende Bandstrecken oder Streckeneinheiten auf einer gemeinsamen Förderebene. Der Bausatz ist ESD-geeignet und lässt sich an Förderstrecken, Antriebsstationen sowie Umlenkungen montieren.

- **Flexibler Spurbereich:** Spurbreite b von 160 bis 480 mm stufenlos einstellbar.
- **Variabler Streckenabstand:** Abstand a in drei Stufen - 45, 90 oder 135 mm.
- **Anpassbare Transporthöhe:** $H = h_{SZ} + AO$; Bereich je nach Streckentyp 350 bis 2000 mm.
- **ESD-geeignet:** Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen möglich.
- **Montageflexibilität:** Lieferung unmontiert (MT 0) oder montiert (MT 1).
- **Lieferumfang:** Inklusive höhenverstellbarer Standfüße und allem Befestigungsmaterial zur Montage an Förderstrecke, Antriebsstation oder Umlenkung.